

FICHA TÉCNICA
Cera microcristalina para adesivos

1. Identificação

Produto	Cera microcristalina para adesivos
Versão	3.0
Data de emissão	13/03/2025
Número CAS	63231-60-7
Número EINECS	264-038-1
Nome INCI	MICROCRYSTALLINE WAX
Aplicações	Revestimentos, lubrificantes, madeira, borracha, plástico, etc.

2. Características técnicas *

Parâmetro	Método	Unidades	Especificação
Cor Saybolt	ASTM D156	–	≥ +5,0
Teor de óleo	ASTM D721	%	≤ 2,00
Ponto de fusão de gota	ASTM D127	°C	76,70 – 87,80
Ponto de inflamação	ASTM D92	°C	≥ 200
Viscosidade (100 °C)	ASTM D445	mm²/s	≤ 15
Penetração de agulha (25 °C)	ASTM D1321	mm/10	≤ 18

* Nem todos os parâmetros puderam ser incluídos nos certificados de análise (CoA).

3. Embalagem e apresentação

Pérolas / Saco de 20 kg / Palete de 1.240 kg - 1.260 kg

4. Condições de armazenamento recomendadas

Conservar em local bem ventilado, fresco e seco, nas embalagens originais hermeticamente fechadas e por abrir. Evitar a luz solar direta e as fontes de calor. Depois de aberto, utilizar imediatamente.

5. Prazo de validade

Em condições normais de armazenamento, o produto conserva-se perfeitamente durante 5 anos.