

FICHE TECHNIQUE

Cire microcristalline pour adhésifs

1. Identification

Produit	Cire microcristalline pour adhésifs
Version	3.0
Date d'émission	13/03/2025
Numéro CAS	63231-60-7
Numéro EINECS	264-038-1
Nom INCI	MICROCRYSTALLINE WAX
Applications	Revêtements, lubrifiants, bois, caoutchouc, plastique, etc.

2. Caractéristiques techniques *

Paramètre	Méthode	Unités	Spécification
Couleur Saybolt	ASTM D156	—	≥ +5,0
Teneur en huile	ASTM D721	%	≤ 2,00
Point de fusion de goutte	ASTM D127	°C	76,70 – 87,80
Point d'éclair	ASTM D92	°C	≥ 200
Viscosité (100 °C)	ASTM D445	mm²/s	≤ 15
Pénétration à l'aiguille (25 °C)	ASTM D1321	mm/10	≤ 18

* Tous les paramètres n'ont pas pu être inclus dans les certificats d'analyse (CoA).

3. Conditionnement et présentation

Perles / Sac de 20 kg / Palette de 1 240 kg - 1 260 kg

4. Conditions de stockage recommandées

Conserver dans un endroit bien ventilé, frais et sec, dans les emballages d'origine hermétiquement fermés et non ouverts. Éviter la lumière directe du soleil et les sources de chaleur. Une fois ouvert, utiliser immédiatement.

5. Date de péremption

Dans des conditions normales de stockage, le produit se conserve parfaitement pendant 5 ans.