

FICHE TECHNIQUE

Cire microcristalline 64-70

1. Identification

Produit	Cire microcristalline 64-70
Version	2.0
Date d'émission	21/03/2025
Numéro CAS	63231-60-7
Numéro EINECS	264-038-1
Nom INCI	MICROCRYSTALLINE WAX
Applications	Bougies, cosmétiques, industrie alimentaire, textile, apiculture

2. Caractéristiques techniques *

Paramètre	Méthode	Unités	Spécification
Couleur Saybolt	ASTM D156	—	≥ +10
Teneur en huile	ASTM D721	%	≤ 3
Pénétration à l'aiguille (25 °C)	ASTM D1321	mm/10	25 - 40
Viscosité (100 °C)	ASTM D3236	cPs/mPas	12 - 16
Point de congélation	ASTM D938	°C	64 - 70

* Tous les paramètres n'ont pas pu être inclus dans les certificats d'analyse (CoA).

3. Conditionnement et présentation

Plaque de 5 kg / Sac de 25 kg / Palette de 1 000 kg

4. Conditions de stockage recommandées

Conserver dans un endroit bien ventilé, frais et sec, dans les emballages d'origine hermétiquement fermés et non ouverts. Éviter la lumière directe du soleil et les sources de chaleur. Une fois ouvert, utiliser immédiatement.

5. Date de péremption

Dans des conditions normales de stockage, le produit se conserve parfaitement pendant 5 ans.