

FICHE TECHNIQUE

Paraffine 64-66 (point de fusion élevé)

1. Identification

Produit	Paraffine 64-66 (point de fusion élevé)
Version	3.0
Date d'émission	20/03/2025
Numéro CAS	64742-51-4
Numéro EINECS	265-154-5
Nom INCI	PARAFFIN
Applications	Bougies, papier, cosmétiques, industrie chimique, Hotmelts, cuir, liège, textile, matériel dentaire, raticides, matériaux réfractaires, explosifs

2. Caractéristiques techniques *

Paramètre	Méthode	Unités	Spécification
Couleur Saybolt	ASTM D156	—	≥ +27
Teneur en huile	ASTM D721	%	≤ 0,5
Pénétration à l'aiguille (25 °C)	ASTM D1321	mm/10	≤ 20
Point de fusion	ASTM D127	°C	64 - 66

* Tous les paramètres n'ont pas pu être inclus dans les certificats d'analyse (CoA).

3. Conditionnement et présentation

Plaque de 5 kg / Carton de 25 kg / Palette de 1 000 kg

Poudre / Carton de 15 kg / Palette d'env. 720 kg

Liquide / Citerne de 24 t

4. Conditions de stockage recommandées

Conserver dans un endroit bien ventilé, frais et sec, dans les emballages d'origine hermétiquement fermés et non ouverts. Éviter la lumière directe du soleil et les sources de chaleur. Une fois ouvert, utiliser immédiatement.

5. Date de péremption

Dans des conditions normales de stockage, le produit se conserve parfaitement pendant 5 ans.