

SCHEDA TECNICA

Paraffina 64-66 (alto punto di fusione)

1. Identificazione

Prodotto	Paraffina 64-66 (alto punto di fusione)
Versione	3.0
Data di emissione	20/03/2025
Numero CAS	64742-51-4
Numero EINECS	265-154-5
Nome INCI	PARAFFIN
Applicazioni	Candele, carta, cosmetici, industria chimica, Hotmelt, pelle, sughero, tessile, materiale dentale, rodenticidi, refrattari, esplosivi

2. Caratteristiche tecniche *

Parametro	Metodo	Unità	Specifica
Colore Saybolt	ASTM D156	—	≥ +27
Contenuto di olio	ASTM D721	%	≤ 0,5
Penetrazione con ago (25 °C)	ASTM D1321	mm/10	≤ 20
Punto di fusione	ASTM D127	°C	64 - 66

* Non è stato possibile includere tutti i parametri nei certificati di analisi (CoA).

3. Imballaggio e forma di fornitura

Lastra da 5 kg / Scatola da 25 kg / Pallet da 1.000 kg

Polvere / Scatola da 15 kg / Pallet da ca. 720 kg

Liquido / Cisterna da 24 t

4. Condizioni di stoccaggio raccomandate

Conservare in luogo ben ventilato, fresco e asciutto, negli imballaggi originali ermeticamente chiusi e non aperti. Evitare la luce solare diretta e le fonti di calore. Una volta aperto, utilizzare immediatamente.

5. Data di scadenza

In condizioni normali di stoccaggio il prodotto si conserva perfettamente per 5 anni.