TECHNISCHES DATENBLATT

Mikrokristallines Wachs für Klebstoffe

1. Identifikation

Produkt	Mikrokristallines Wachs für Klebstoffe
Version	3.0
Ausgabedatum	13.03.2025
CAS-Nummer	63231-60-7
EINECS-Nummer	264-038-1
INCI-Bezeichnung	MICROCRYSTALLINE WAX
Anwendungen	Beschichtungen, Schmierstoffe, Holz, Gummi, Kunststoff, usw.

2. Technische Daten *

Parameter	Methode	Einheiten	Spezifikation
Farbe Saybolt	ASTM D156	–	≥ +5,0
Ölgehalt	ASTM D721	%	≤ 2,00
Tropfschmelzpunkt	ASTM D127	ºC	76,70 – 87,80
Flammpunkt	ASTM D92	ºC	≥ 200
Viskosität (100 ºC)	ASTM D445	mm²/s	≤ 15
Nadelpenetration (25 ºC)	ASTM D1321	mm/10	≤ 18

** Nicht alle Parameter konnten in die Analysenzertifikate (CoA) aufgenommen werden.*

3. Verpackung und Lieferform

Perlen / Sack à 20 kg / Palette à 1.240 kg - 1.260 kg

4. Empfohlene Lagerbedingungen

An einem gut belüfteten, kühlen und trockenen Ort in dicht verschlossenen, ungeöffneten Originalgebinden lagern. Direkte Sonneneinstrahlung und Wärmequellen meiden. Nach dem Öffnen sofort verwenden.

5. Haltbarkeit

Bei normalen Lagerbedingungen ist das Produkt 5 Jahre lang einwandfrei haltbar.