TECHNISCHES DATENBLATT

Paraffin 62-64 (hoher Schmelzpunkt)

1. Identifikation

Produkt	Paraffin 62-64 (hoher Schmelzpunkt)
Version	3.0
Ausgabedatum	20.03.2025
CAS-Nummer	64742-51-4
EINECS-Nummer	265-154-5
INCI-Bezeichnung	PARAFFIN
Anwendungen	Kerzen, Papier, Kosmetika, Chemische Industrie, Schmelzklebstoffe (Hotmelts), Leder, Kork, Textilindustrie, Dentalmaterial, Rodentizide, Feuerfeststoffe, Sprengstoffe

2. Technische Daten *

Parameter	Methode	Einheiten	Spezifikation
Farbe Saybolt	ASTM D156	–	≥ +27
Ölgehalt	ASTM D721	%	≤ 0,5
Nadelpenetration (25 ºC)	ASTM D1321	mm/10	≤ 20
Schmelzpunkt	ASTM D127	ºC	62 - 64

** Nicht alle Parameter konnten in die Analysenzertifikate (CoA) aufgenommen werden.*

3. Verpackung und Lieferform

Platte à 5 kg / Karton à 25 kg / Palette à 1.000 kg

Flüssig / Tankwagen à 24 t

4. Empfohlene Lagerbedingungen

An einem gut belüfteten, kühlen und trockenen Ort in dicht verschlossenen, ungeöffneten Originalgebinden lagern. Direkte Sonneneinstrahlung und Wärmequellen meiden. Nach dem Öffnen sofort verwenden.

5. Haltbarkeit

Bei normalen Lagerbedingungen ist das Produkt 5 Jahre lang einwandfrei haltbar.

Naturcera **www.naturcera.com**
C/Lleida 1 (Pol. Ind. de la Riera de Riudemeia) 08317 Òrrius, Barcelona, Spanien · +34 93 185 55 00 · contacto@naturcera.com